

Specialprodukter

PRODUKTER	NORMERINGAR OCH ANVÄNDNINGSSOMRÅDE	kr/styck/liter
MS 14, Multi Spray	Högeffektivt smörjmedel på 400 ml sprayflaska. Rostlösare och smörjspray med snabb inträngningsförmåga. Vattenavvisande. Brett användningsområde – tändsystem, rostlösning, rostskydd för verktyg. Miljövänlig drivgas.	135:00 (108:00)
K7 Synthetic Chain Spray	Helsyntetiskt smörjmedel för motorcykelkedjor med eller utan O- eller X-ringar. Tränger undan vatten, korrosionsskyddar och ger en mycket god smörjfilm. Stor 400 ml flaska med dubbla munstycken. Framtagen för tävlingsbruk.	175:00 (140:00)
GS 15, Gear Spray Grease	Ett fettspray med extremt goda EP-egenskaper och vidhäftning. NLGI 0,5. Baserat på nya Alassceteknologin. För användning till öppna kedjor, kransar, växlar, dörrgångjärn i bilar och andra smörjpunkter. Vattenavvisande. 400 ml flaska.	196:00 (156:80)
XT-Coolant Long Life kylarglykol	Koncentrerad etylenglykolbaserad kylarvätska med Long Life-skydd, 350 000 km för personbilar eller 850 000 km för lastbilar. OEM-testad och märkesgodkänd för flertalet bilmärken. Amino-, nitrit-, fosfat- och silikatfri. Se produktblad. Reducerar sortimentet, blandbar med olika färger.	102:00 (81:60)
T-Coolant Long Life transparent kylarglykol	Koncentrerad etylenglykolbaserad kylarvätska med Long Life-skydd, 350 000 km för personbilar eller 850 000 km för lastbilar. OEM-testad och märkesgodkänd för flertalet bilmärken. Amino-, nitrit-, fosfat- och silikatfri. Se produktblad.	102:00 (81:60)
Permatype Long Life kylarglykol	Förblandad kylarglykol 50/50, klar att använda. Long Life-glykol med samma formulering och bilmärkesspecifikationer som XT-Coolant. 1-liters plastflaska.	105:00 (84:00)
Fully Synthetic Power Steering Fluid	Helsyntetisk specialolja för servostyrningar. Lägsta flyttemperatur på -55°C. ISO 7308, MAN 3623/93, DaimlerChrysler 345.0, Opel B 0400070, Volkswagen TL 52146, SAAB, BMW med flera. 1 liters plastflaska	157:00 (125:60)
Brake Fluid Hypo LV DOT 4	Lågviskösbromsvätska för moderna bromssystem med ESP och ABS. Normerad för DOT 3 och DOT 4. Kompatibel med DOT 5.1. Påverkar ej packningsmaterial eller metaller. Hög kokpunkt. Säker bromsverkan i sträng kyla. OEM-normer: VW 501.14, TL766Z, BMW QV34D01, SAE J1704, ISO 4925 Class 6. 375 ml plastflaska.	147:00 (117:60)
Limited Slip additive	LS tillsats speciellt för axlar med Limited Slip Chrysler MS-5630, DANA 40819, Ford EST-M2C118-A differentialer API GL-5. 375 ml plastflaska. Kommande produkt.	
Silicone Spray	Smutsavvisande spray för exempelvis tävlingsbruk MC. Kommande produkt.	
Brake Cleaner Spray	Rengörings- och torkspray för bromsdetaljer. Kommande produkt.	
Petrol Gas Treatment	Tar bort avlagringar i motorn, rengör bränslesystemet, förhindrar korrosion och minskar utsläppsemissioner. För bensinmotorer i personbilar, SUVs, lastbilar, MC, båtar och gräsklippare/jordbruksredskap. 375 ml plastflaska	103:00 (82:40)
Injector Cleaner & Water Remover	Formulerad med Lubrizols UltraZol 9522C. Tar bort avlagringar i bränslesystemet på ventiler och säten, injektorer och avlägsnar fukt. Smörjer bränslesystemet och minskar utsläppsemissioner. För både diesel- & bensinmotorer. OEM-testad. 375 ml plastflaska	175:00 (140:00)
Diesel Fuel Treatment	Smörjer bränslepump och injektorer. Tar bort avlagringar i motorn, rengör bränslesystemet, förhindrar korrosion och minskar utsläppsemissioner. För dieselmotorer med eller utan dieselpartikelfilter i person-, lastbilar & båtar. 375 ml plastflaska	137:00 (109:60)
Oil System Cleaner	Tar bort kraftiga avlagringar i motorn genom sköljning och rengöring av smörjsystemet. Behandlingen sker innan motoroljebyte. Se produktblad. 375 ml plastflaska	200:00 (160:00)
Oil Stop Leak Treatment	Ger nytt liv åt packningsmaterial i motorns smörjsystem som hjälper till att stoppa oljeläckage och oljekonsumtion. För person- och lastbilar, SUV, MC och båtar. För behandling hög oljeförbrukning: Se Engine Oil Treatment. 375 ml plastflaska	195:00 (156:00)
ATF Stop Leak Treatment	Ger nytt liv åt packningsmaterial i automatiska transmissioner och servostyrningar där ATF-olja används. Ökad smidighet hos gummi- och O-ringspackningsmaterial hjälper till att stoppa oljeläckage. 375 ml plastflaska.	195:00 (156:00)
Hydraulic Valve Oil Conditioner	Behandling för att rengöra och återge rätt funktion för hydrauliska ventillyftare så att oljud tystas. Formulerad med en lågviskös motorolja och rengörande tillsatser. För både diesel- och bensinmotorer. 375 ml plastflaska	195:00 (156:00)
Engine Oil Treatment	Behandlar hög oljeförbrukning. Formuleringen innehåller VI-improver som förbättrar motoroljans viskositetsegenskaper och behandlar hög oljeförbrukning. För behandling läckande packningsmaterial: Se Oil Stop Leak Treatment. 375 ml plastflaska	165:00 (132:00)
Cooling System Stop Leak Treatment	Behandlar läckande kylarsystem med en formulering som successivt bygger upp en tätning för mindre sprickor och hål i kylarsystemet utan att skada eller sätta igen viktiga komponenter i kylarsystemet. 375 ml plastflaska	152:00 (121:60)

Komplett sortiment för hydrauloljor finns. Ring för produktinformation och priser.

Midland AB

Fack 5063, 448 51 Tollered • Telefon 031-725 34 00 • Fax 031-725 34 49 • E-post: order@midlandoil.se • www.midlandoil.se



CIRKAPRISLISTA

Priser inom parentes är exklusive moms.
Priserna är rekommenderade cirkapriser.
Oktober 2010

Marin-, MC- och snöskoteroljor

PRODUKTER	Mineral	Synthetic Blend	Fully Synthetic	NORMERINGAR	
				1 liter	400 ml spray
Marine FC-W 10W-30	•			4-taktsolja för utombordsmotorer normerad med nya normeringen FC-W (Four Cycle Watercooled) för ökat korrosionsskydd i både salt- och sötvattenmiljö. API SL/ SG. NNMA FC-W.	147:00 (117:60)
Marine 15W-40		•		4-taktsolja för inombordsmotorer . Marknadens första delsyntetiska 15W-40 som kombinerar mineralbasoljor med delsyntetiska basoljor för bra vidhäftning och bättre högttemperaturskydd jämfört mineraloljor. OEM-specifikationer och normerad API CI-4/ SL, ACEA A3, B3, B4, E5, E7 med flera.	152:00 (121:60)
Synqron TC-W3, 2-cycle			•	2-taktsolja med askfria tillsatser, NMMA,TC-W3. Biologiskt nedbrytbar . CEC-L-33-A (90 %) För utombordsmotorer och snöskotrar.	190:00 (152:00)
Motorcycle 2-cycle Low Smoke			•	2-taktsolja för luft/vattenkylda motorer. JASO FD, ISO-L-EGD, API TC+	125:00 (100:00)
Synqron 2-cycle			•	2-taktsolja för luft/vattenkylda motorer. JASO FD, ISO-L-EGD, API TC+	170:00 (136:00)
Motorcycle 4-cycle, Mono 30, MC 40 & MC 50	•			Enkelgradig olja för 4-takts motorer/Växellådor. API SG/CF	125:00 (100:00)
Motorcycle 4-cycle, 10W-40			•	Delsyntetisk motorolja för 4-taktsmotorer för landsväg och tävlingsbruk. API SH/SG, JASO MA2	150:00 (120:00)
Motorcycle 4-cycle, 20W-50			•	Mineralolja för 4-taktsmotorer för landsväg och tävlingsbruk. API SH/SG, JASO MA2	145:00 (116:00)
Motorcycle 4-cycle, 10W-50 Racing			•	Helsyntetisk motorolja för 4-taktsmotorer. Tävlings- och landsväg. API SH/SG, JASO MA2	175:00 (140:00)
Fork Oil, 5W, X-tra Light	•			Framgaffelolja, multiviskositet, SAE 2,5-5W. För tävlingsbruk Motorcross och SuperMotard. Ger snabb retur och motverkar fading.	120:00 (96:00)
Fork Oil, 5W-20, Light	•			Framgaffelolja, multiviskositet, SAE 5W- 20	120:00 (96:00)
Fork Oil, 10W-30, Medium	•			Framgaffelolja, multiviskositet, SAE 10W-30	120:00 (96:00)
K7 Synthetic Chain Spray			•	Högeffektivt smörjmedel på sprayflaska för motorcykelkedjor med eller utan "O och X-ringar". Helsyntetisk.	175:00 (140:00)
MS 14 Multi Spray	•			Rostlösare och smörjspray med snabb inträngningsförmåga. Vattenavvisande. 'Fogging Oil' för konservering av båtmotorer. Stor flaska 400 ml med dubbla munstycken. Miljövänlig drivgas.	135:00 (108:00)
Scooter & Marine Gear Oil 80W-90	•			Växellådsolja för MC och mopeder. API GL-5, MIL-L-2105D. Tub med pip för enkel påfyllnad, 200 ml.	91:00 (72:80)

Motoroljor för 4-taktsmotorer

PRODUKTER	Mineral	Synthetic Blend	Fully Synthetic	NORMERINGAR			
				1 liter	4 liter	25 liter	
Synova 5W-40 DPF Long Life			•	API SM/CF, ACEA A3, B3, B4-04, C3-04, VW 502.00 505.00, 505.01, Mercedes 229.31, BMW Long Life-04 Porsche	175:00 (140:00)	690:00 (552:00)	
Crypto³ 5W-30 DPF Long Life			•	ACEA A3-04, B4-04, C3-04, VW 504.00, 507.00, MB 229.51, BMW Long Life 04.	210:00 (168:00)	830:00 (664:00)	
Synova 5W-30 DPF Long Life			•	API SM/CF, ACEA A3, B3, B4, C3-04 BMW Long Life 04 VW 502.00 505.00, Mercedes 229.51 Assyst Plus.	175:00 (140:00)		
Axentum 5W-30 DPF Long Life			•	ACEA A5, B5-04 C1-04 Mazda 5 & 6 serien DPF JASO DL1 Volvo Long Life.	175:00 (140:00)		
Renion 5W-30 DPF Long Life			•	ACEA C4. Renault RN070.	175:00 (140:00)		
Econova 5W-30 DPF Long Life			•	API SM/CF, ACEA A1/ A5, B1/ B5, C2. IVECO 18-1811, Fiat 9.55535 S1 PSA B71.2290 (Peugeot/Citroën). Volvo Long Life.	175:00 (140:00)		
Axcept 5W-30 DPF Long Life			•	API SM/ CF, ACEA A3, B3, B4, C3. GM Dexos 2, LL-B-025/ LL-A-025. Mercedes 229.51. BMW Long Life 04. VW 502.00, 505.00, 505.01, Renault RN 0700, Ford M2C 917-A, Fiat 9.55535-G1.	175:00 (140:00)		
Synqron 5W-40 Long Life			•	API SL-CF, ACEA A3, B3, B4-04, VW 502.00 505.00, Mercedes 229.5 Assyst Plus. BMW Long Life 98 GM-LL-B-025, PORSCHE	175:00 (140:00)		
Synqron 10W-50 Racing			•	API SL/CF, ACEA A3, B3, B4-04. Racingolja.	180:00 (144:00)		
Avanza 5W-30			•	Motorolja utvecklad för Ford, bränslesparolja ACEA. A1/A5, B1/B5 API SL. ILSAL GF-4 Ford WSS M2C 913 C. Volvo LL 3000 mil.	145:00 (116:00)		
Avanza 5W-40			•	API SL/CF, ACEA A3, B3, B4-02 VW 502.00 505.00 505.01, Fiat 9.55535-M2 PSA B71 2296 Mercedes 229.3, BMW Long Life 98, Renault RN0700, RN0710. GM-LL-B 025, PORSCHE A40	145:00 (116:00)	570:00 (456:00)	
Avanza 10W-40			•	API SL/CF, ACEA A3, B3, B4-02 Mercedes 229.1 VW 505.00	117:00 (93:60)	470:00 (376:00)	
XHD 15W-40			•	ACEA A3, B3, B4, E2. API SJ/ CG-4/ CF. MB 228.1/ 229.1. Volvo VDS. MAN 271.	102:00 (81:60)	410:00 (328:00)	
Performance 20W-50 Racing			•	API SL/CF ACEA A3, B3-04. Racingolja. Formulerad med zink- och fosforivå med ökat skydd för 2-ventils lyftkylda motorer, exempelvis äldre Porschemodeller.	148:00 (118:40)		
Super Diesel F.E.O. 10W-40			•	API C4/SL, ACEA A3, B3, B4-04, E5-02, E7-04, MACK EO-M Plus, MAN 3275, RVI RLD, Volvo VDS 3, MB 228.3, 229.1, Cummins CES 20072/77/78 VW 505.00, 500:00, 50100 Allison C4	152:00 (121:60)	610:00 (488:00)	3812:00 (3049:60)
Super Diesel 15W-40			•	API C4/SL, Global DHD-1, ACEA A3, B3, B4-04, E5-02, E7-04, MACK EO-N Premium Plus, Volvo VDS-4, MAN 3275, RVI RLD, MB 228.3 229.1, Cummins CES 20076/77/78, Allison C4 VW 505.00, MTU 2	102:00 (81:60)	410:00 (328:00)	2562:00 (2049:60)
Synqron Diesel 5W-30			•	ACEA E4-99 (Issue 2), E5-02, E7-04, Volvo VDS 2, MB 228.5, MAN 3277, SCANIA LDF, Cummins 20077, Mack EO-M Plus, RVI RXD, MTU 3	162:00 (129:60)		
Synqron Diesel 10W-40			•	API CF ACEA E4, E7-04 Volvo VDS3 MTU 3 DC 228.5 MAN 3277 Cummins 20072, DAF RU1, RD2, RLD-2, RXD Scania LDF-2	132:00 (105:60)		
Nova 10W-40			•	ACEA E4, E6, E7, MB 228.51 & 228.5, MTU Type 3, MAN 3477, 3277, Renault RXD/ RLD/ RLD2. DAF. IVECO.	162:00 (129:60)		
Monograde 10W, 30			•	10W: API CF/SG, Allison C4 30: API CF/SG, Allison C4, ACEA E2, ZF TE-ML04B	107:00 (85:60)		2687:00 (2149:60)
Non Detergent SAE 30, 50			•	Motorolja för veteranbilar före år 1960. Formulerad med lägre andel tillsatser för äldre motorer. API SB.	112:00 (89:60)		

Transmissionsoljor

PRODUKTER	Mineral	Synthetic Blend	Fully Synthetic	NORMERINGAR		
				1 liter	25 liter	
Crypto 75W-80			•	Växellådsolja, API GL-4,MAN 341TL, ZF TE-ML 02D	177:00 (141:60)	
Synqron 75W-85			•	Växellådsolja, API GL-4.	177:00 (141:60)	
Synqron 75W-90			•	Växellåds- och differentialolja. API GL- 4/5. MIL-L-2105/2105D	177:00 (141:60)	4437:00 (3549:60)
Sensogear 75W-90			•	Växellåds- och differentialolja för lastbilar/tunga fordon. API GL-4/5. DAF, EATON, IVECO, Mack, MAN, Renault, Scania, ZF. Se produktblad.	237:00 (189:60)	
Super M4, 80W			•	Växellådsolja, Heavy Duty Automotive. API GL-4, MIL-L-2105, ZF TE-ML 02B/17A. DC 235.1 & 235.5	155:00 (124:00)	3437:00 (2749:60)
Super M5, 75W			•	Växellådsolja, ger en lättväxlad låda. Påverkar ej gulmetaller. EP. API GL-5, MIL-L-2105D. Rekommenderas för användning i nordiskt klimat	155:00 (124:00)	
Super M5, 80W-90			•	Växellåds- och differentialolja för alla typer av fordon. DC 235.5 API GL-5,MIL-L-2105D, ZF TE-ML-02B/05A/07A/12E/16B/17B.	155:00 (124:00)	3437:00 (2749:60)
Super M5, 85W-90			•	Växellåds- och differentialolja för alla typer av fordon. API GL-5,MIL-L-2105D, ZF TE-ML 05A/07A/16C/17B. DC235.0	155:00 (124:00)	3437:00 (2749:60)
Super M5 85W-140			•	Växellåds- och differentialolja för alla typer av fordon. API GL-5,MIL-L-2105D, Scania.	155:00 (124:00)	3437:00 (2749:60)
Gear Lube 75W-110			•	Kommande produkt.		
High Performance 80W-90			•	Växellåds- och differentialolja för alla typer av fordon."Limited slip" API GL-5, MIL-L-2105D, LS/EP.	155:00 (124:00)	3437:00 (2749:60)
High Performance 85W-140			•	Växellåds- och differentialolja för alla typer av fordon."Limited slip" API GL-5,MIL-L-2105D, LS/EP.	155:00 (124:00)	
ATF M3 Plus Dexron III/Mercon			•	ATF-olja, GM, Dexron III, FORD, Mercon, Allison, voith, ZF TE-ML, MAN, DC, ATF+3, SPIL.	122:00 (97:60)	3062:00 (2449:60)
ATF Omnimatic			•	ATF-olja utvecklad för asiatiska JASO 1A och SP-III för bland andra Kia, Mitsubishi, Hyundai. OEM-specifikationer för Subaru, Nissan, Volvo, SAAB. Dexron III-H och Mercon, Mercon SP, Mercon V. Se produktblad för fabriksfyllnadsspecifikationer Peugeot, Citroen, BMW med flera.	190:00 (152:00)	
ATF XD-Z			•	Helsyntetisk ATF-olja för tunga fordon, lastbilar och bussar. Speciellt utvecklad för förlängda bytesintervaller. (Extended drain interval) ZF TE-ML, 14E, MAN 339 Type F	197:00 (157:60)	

Smörjfett

PRODUKTER	NORMERINGAR	Patron 400 g	18 kg kr/kg	1 kg kr/st	400 ml spray
Multi-Complex Grease	Högtemperaturfett, Vattentåligt och mycket stabilt. -30 till+150 C. NLGI 2. Droppunkt: 280 C. NLGI-GC-LB	71:00 (56:80)	122:00 (97:60)	162:00 (129:60)	
Bioplex Grease	Biologiskt nedbrytbar. Syntetiskt universalfett med hög droppunkt. SP-godkänt. SS 15 54 70. NLGI 2	166:00 (132:80)			
Caltima Grease	Vattenfritt kalciumfett som ger mycket god vidhäftning och vattentålighet. -20 till +120 C°. NLGI 2 LB. DIN KP2K-20. ISO L-XBCIB2.	71:00 (56:80)			
Dentax EP grease	Centralsmörjningsfett med syntetisk bas. NLGI 00, Mercedes 264.0		92:00 (73:60)		
GS-15 Gear Spray Grease	Sprayfett med extremt högt belastningstal. DIN KGOG 0.5-30. ISO-L-XCDIB-0.5. NLGI 0,5				196:00 (156:80)