

# SÄKERHETS DATABLAD

## 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET

**Produktnamn:** Midland ATF M3 Plus  
**Produktkod:** 31110  
**Användningsområde:** Automatväxellådsolja  
**Leverantör:** Midland AB  
Fack 5063 Tel 031-725 34 00  
448 51 Tollerød Fax 031-725 34 49

Nödtelefonnummer: Giftinformationscentralen: 08 – 33 12 31 (dagtid)  
Akut: 112 (begär Giftinformationscentralen)

## 2. SAMMANSÄTTNING/ÄMNE NAS KLASSIFICERING

Beredning av	CAS-nr	EG-nr	Halt (vikt %)	Klassificering	Hyg-grv
Högraffinerade basoljor	blandning	se nedan	60-100	Em	se pkt 8
Polymera additiv	--	--	20-40	Em	
Långkedjig alky lamintiofosfat	--	--	<1,0	Xi, R36/38, 43, 52/53	
<u>Teckenförklaring:</u>	Xi = Irriterande, R36/38 = Irriterar ögonen och huden, R43 = kan ge allergi vid hudkontakt, R51/53 = Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.				
De blandade basoljorna är högraffinerade genom kraftigt hydrering och eller solventraffinerad samt därefter blandade för att erhålla önskade egenskaper. Samtliga använda basoljor innehåller <3% (vikt/vikt) DMSO-extrakt, enligt IP 346 (anmärkning L i KIFS 2001:3). I den aktuella blandningen ingår basoljor med följande EG och CAS-nummer				<u>EG-nummer</u> 265-157-1 265-169-7 278-012-2 309-877-7	<u>CAS-nummer</u> 64742-54-7 64742-65-0 74869-22-0 101316-72-7

## 3. FARLIGA EGENSKAPER

**Hälsa:** Produkten är inte klassificerad som hälsofarlig, men innehåller mineraloljor som har ett hygieniskt gränsvärde för oljedimma/oljerök. Inandning av dimma/rök kan förorsaka irritation i luftrören. Långvarig eller ofta upprepade hudkontakt kan ge upphov till uttorkning av huden, hudsprickor ev. också oljeakne (finnar). Stänk i ögonen kan ge irritation. Produkten innehåller en låg halt av en tillsats vilken rapporterats kunna förorsaka allergier vid långvarig eller ofta upprepade hudkontakt.

**Brand:** Produkten är brännbar men inte klassificerad som brandfarlig.

**Miljö:** Produkten förorenar i miljön och är inte lätt nedbrytbar

**Övrig information:** Begagnad olja kan innehålla hälsoskadliga nedbrytningsprodukter. Därför bör extra försiktighet iaktas för att förhindra långvarig eller ofta upprepade hudkontakt med begagnade oljor.

# SÄKERHETS DATABLAD

## 4. FÖRSTA HJÄLPEN

**Inandning:** Vid illamående eller yrsel uppsök frisk luft. Kontakta läkare om symtomen kvarstår.

**Hudkontakt:** Tag snarast av förorenade kläder och tvätta förorenad hud med mild tvål och vatten. Kontakta läkare om irritationen kvarstår.

**Kontakt med ögon:** Håll ögonlocken brett isär och skölj med vatten i flera minuter. Avlägsna eventuella kontaktlinser. Sök läkarvård om irritationen kvarstår.

**Förtäring:** Skölj munnen med vatten. Framkalla INTE kräkning. Drick gärna lite mjölk, grädde eller vatten. Kontakta omedelbart läkare om kräkning eller kraftig hosta inträffar eller om mer än en obetydlig mängd svalts.

## 5. ÅTGÄRDER VID BRAND

Behållare i närheten av brand flyttas och / eller kyles med vatten om möjligt.

**Släckutrustning:** Vid mindre bränder kan kolsyra (CO<sub>2</sub>) eller pulver men också sand/jord användas. Vid större bränder används skum eller pulver, spruta aldrig vatten i samlad stråle på brinnande olja då detta kan ge upphov till ångexplosion och brandspridning.

**Risker vid brand:** Förbränning ger upphov till rökgaser vilka innehåller en komplex blandning av olika nedbrytningsprodukter i partikel, aerosol och gasform inklusive kolmonoxid, svavel- kväve- och fosfor oxider.

**Information:** Vid brand i små eller slutna utrymmen måste lämplig skyddsutrustning inklusive friskluftsapparat användas.

## 6. ÅTGÄRDER VID SPILL / OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Mindre spill samlas upp med uppsugande material som t.ex. sågspån, sand eller liknande. Vid större spill förhindra spridning, eller att produkten rinner ner i avloppsledningar eller kulvertar, genom invallning med sand, jord eller annat lämpligt material. Kontakta räddningstjänsten vid större spill. Upptaget spill lämnas till destruktion enligt gällande föreskrifter för farligt avfall, se pkt 13.

## 7. HANTERING OCH LAGRING

**Hantering:** Förhindra kontaminering. Undvik spill samt att vätskan kommer i kontakt med ögonen eller oskyddad hud. Om produkten hanteras i fat bör skyddsskor samt lämplig hanteringsutrustning användas.

**Lagring:** Behållare som ej används skall hållas väl tillsluten. Förvara produkten i originalemballagen eller i behållare av stålplåt eller polyeten (HDPE). Lagring av produkten bör ske i sval lokal, samt avskilt från starka oxidationsmedel och övriga kemikalier.

# SÄKERHETS DATABLAD

## 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER

Hygieniskt gränsvärde för oljedimma, inkl oljerök - NGV 1 mg/m<sup>3</sup>

KTV 3 mg/m<sup>3</sup>

**Förebyggande åtgärder:** Arbeta i välventilerade lokaler samt använd punktutsug då det finns risk för bildandet av oljerök/oljedimma. Normalt krävs inte något extra andningsskydd utöver normal ventilation. Om oljedimma bildas och normala ventilationen bedöms otillräcklig används godkänt andningsskydd med filter för oljedimma (P2). Iakttag normal hygien och tvätta händerna före förtäring av mat eller rökning/snusning.

**Ögonskydd:** Använd kemskyddsglasögon om det finns risk för stänk eller vid arbete med trycksatta hydraulsystem.

**Handskydd:** Använd rena skyddshandskar av nitril- eller vitongummi vid hantering där det finns risk för direktkontakt samt vid all hantering av begagnad olja (spillolja).

**Hudskydd:** Använd overall för att undvika nedsmutsning av kläderna. Byt och tvätta overallen regelbundet samt om den blivit kraftigt förorenad.

## 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Produktbeskrivning: Viskös, röd vätska med petroleumluk

Ångtryck, kPa	ek	Flampunkt (°C)	205
Ångdensitet, (luft = 1)	ek	Brännbarhetsgräns (UB% - ÖB%)	ek
Densitet, g/cm <sup>3</sup>	0,852	Oxiderande egenskaper	nej
Viskositet vid 40°C mm <sup>2</sup> /sek	34,8	Löslig (i vatten, g/l)	<0,1
Viskositet vid 100°C mm <sup>2</sup> /sek	7,5	Fördelningskoefficient (Pow) oktanol/vatten	>3

## 10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Är vid normal hantering stabil. Kan reagera häftigt med starka oxidationsmedel och syror. I samband med brand eller mycket kraftig upphettning kan en termisk sönderdelning ske varvid det bland annat bildas koldioxid, kolmonoxid, zinkoxid samt sura oxider av svavel och fosfor.

## 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

**Hudkontakt:** Långvarig eller ofta upprepad kontakt med produkten kan eventuellt orsaka irritation, eller uttorkning av huden och utvecklandet av icke allergiskt eksem.

**Ögonkontakt:** Stänk i ögonen kan orsaka ögonrodnad och tillfälligt obehag (smärta).

**Inandning:** Ångor och dimma i höga koncentrationer kan förorsaka irritation i näsa och hals, kväljningar, dåsighet och eventuellt huvudvärk.

**Förtäring:** Produkten förväntas ha låg giftighet. Dock kan illamående, kräkningar samt eventuellt diarré förekomma efter förtäring av större mängd. I samband med kräkning finns risk att produkten kommer ner i lungorna, vilket då kan ge upphov till kemisk lunginflammation.

**Cancer:** De i produkten ingående basoljorna (mineralolja) är sådana som visats vara icke-cancerogena vid djurstudier (pensling på hud).

**Sensibilisering:** Produkten eller ingående komponenter förväntas inte vara hudsensibiliserande

**Mutagena effekter:** Inget tyder på att produkten skulle vara mutagen.

# SÄKERHETS DATABLAD

## 12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION

**Spridning:** Vätskan flyter på- och är endast ringa löslig i vatten. Vid spill på marken kommer produkten att absorberas till jord och humuspartiklar varför endast långsam och ringa spridning förväntas.

**Nedbrytbarhet:** Produkten uppfyller ej kriterierna för lätt nedbrytbarhet, en långsam främst biologisk nedbrytning sker om rätt betingelser finns.

**Bioackumulation:** Innehåller komponenter som kan bioackumuleras ( $\log P_{wo} > 3$ ).

**Vattentoxicitet:** Högraffinerade basoljor förväntas ej vara giftig för fisk, Daphnia och alger ( $LC_{50} > 1000$  mg/l). Vid ett eventuellt utsläpp kan produkten bilda en hinna på vattenytan som fysiskt kan skada vattenlevande organismer och minska syreomsättningen.

## 13. AVFALLSHANTERING

Begagnad, förorenad eller kasserad produkt skall hanteras som farligt avfall. Avfall får enligt förordning om avfall (SFS 2001:1063) endast transporteras eller omhändertas av företag med tillstånd. För redovisning av oljeavfall (spillolja) av aktuell produkt används lämpligen EWC-kod 130205. Ytterligare bestämmelser om spilloljehantering finns också i förordning om spillolja (SFS 1993:1268).

Förpackningsförordningen ställer krav på att tömda förpackningar skall tas tillvara på ett miljöriktigt sätt. Tomfat och tom dunkar måste därför vara väl tömda (dropptorra) när dessa lämnas för omhändertagande. Tömningsanvisningar för plastdunkar och plåtfat finns i punkt 16

## 14. TRANSPORTINFORMATION

Produkten är ej klassificerad som farligt gods enligt ADR-S, RID-S eller IMDG

## 15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER

Produktmärkning	ingen
R-fraser	inga
S-fraser	inga

Hygieniskt gränsvärde finns se pkt 8

## 16. ÖVRIG INFORMATION

Läs hanteringsråd på förpackningen före användning.

Underlag: Tillverkarens sammansättningsuppgifter + Varuinformationsblad.  
SAX'S Dangerous Properties of Industrial Materials (tenth edition).  
Concawe: Classification and labelling of petroleum substances 98/54,  
Lubricating oil basestocks 97/108, Health aspects of lubricants 5/87  
KI: Rena smörjan 8/92.  
KIFS 2001:3  
Arbetskyddsstyrelsen: AFS 1986:13 Oljor  
Arbetskyddsstyrelsen: Kemiska Risker, handbok