

SÄKERHETS DATABLAD

1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET

Produktnamn: Midland Motorcycle 10W-50
Produktkod: 21718
Användningsområde: Motorolja
Leverantör: Midland AB
Fack 5063 Tel 031-725 34 00
448 51 Tollered Fax 031-725 34 49

Nödtelefonnummer: Giftinformationscentralen: 08 – 33 12 31 (dagtid)
Akut: 112 (begär Giftinformationscentralen)

2. SAMMANSÄTTNING/ÄMNE NAS KLASSIFICERING

Beredning av	CAS-nr	EG-nr	Halt (vikt %)	Klassificering	Hyg-grv
Högraffinerade basoljor	blandning	se nedan	10-30	Em	se pkt 8
Poly-alfaolefiner	68037-01-4	500-183-1	60-100	Em	
Additiv	--	--	10-20	Em	
Zinkdialkylditiofosfat	68649-42-3	272-028-3	<1,65	Xi,, R38, 41	
Kalciumalkylphenatsulfid	68855-45-8	272-486-4	<0,9	Xi, R38	
Kalciumalkarylsulfonat	--	--	<0,6	Xi, R43	

Xi = Irriterande,

Teckenförklaring: R38 = Irriterar huden, R41 = Risk för allvarliga ögonskador,
R43 = Kan ge allergi vid hudkontakt

De blandade basoljorna är högraffinerade genom kraftigt hydrering och eller solventraffinering samt därefter blandade för att erhålla önskade egenskaper. EG-nummer CAS-nummer
265-157-1 64742-54-7
Samtliga använda basoljor innehåller <3% (vikt/vikt) DMSO-extrakt, enligt IP 346 265-169-7 64742-65-0
(anmärkning L i KIFS 2001:3). 309-877-7 101316-72-7
I den aktuella blandningen ingår basoljor med följande EG och CAS-nummer 278-012-2 74869-22-0

3. FARLIGA EGENSKAPER

Hälsa: Produkten är ej klassificerad som hälsofarlig, men innehåller mineralolja som har ett hygieniskt gränsvärde för oljedimma/oljerök. Inandning av dimma/rök kan förorsaka irritation i luftrören. Långvarig eller ofta upprepade hudkontakt kan ge upphov till uttorkning av huden, hudsprickor ev. också oljeakne (finnar). Stänk i ögonen kan ge irritation.

Brand: Produkten är brännbar men inte klassificerad som brandfarlig.

Miljö: Produkten förorenar i miljön och är inte lätt nedbrytbar

Övrig information: Begagnad motorolja innehåller hälsoskadliga föroreningar. Laboratorieprov med långvariga appliceringar av begagnad motorolja (spillolja) på huden på möss har förorsakat cancer. Därför bör extra försiktighet iaktas för att förhindra långvarig eller ofta upprepade hudkontakt med begagnad motorolja.

SÄKERHETS DATABLAD

4. FÖRSTA HJÄLPEN

Inandning: Vid illamående eller yrsel uppsök frisk luft. Kontakta läkare om symtomen kvarstår.

Hudkontakt: Tag snarast av förorenade kläder och tvätta förorenad hud med mild tvål och vatten. Kontakta läkare om irritationen kvarstår.

Kontakt med ögon: Håll ögonlocken brett isär och skölj med vatten i flera minuter. Avlägsna eventuella kontaktlinser. Sök läkarvård om irritationen kvarstår.

Förtäring: Skölj munnen med vatten. Framkalla INTE kräkning. Drick gärna lite mjölk, grädde eller vatten. Kontakta omedelbart läkare om kräkning eller kraftig hosta inträffar eller om mer än en obetydlig mängd svalts.

5. ÅTGÄRDER VID BRAND

Behållare i närheten av brand flyttas och / eller kyls med vatten om möjligt.

Släckutrustning: Vid mindre bränder kan kolsyra (CO₂) eller pulver men också sand/jord användas. Vid större bränder används skum eller pulver, spruta aldrig vatten i samlad stråle på brinnande olja då detta kan ge upphov till ångexplosion och brandspridning.

Risker vid brand: Förbränning ger upphov till rökgaser vilka innehåller en komplex blandning av olika nedbrytningsprodukter i partikel, aerosol och gasform inklusive kolmonoxid, svaveloxider samt metalloxider.

Information: Vid brand i små eller slutna utrymmen måste lämplig skyddsutrustning inklusive friskluftsapparat användas.

6. ÅTGÄRDER VID SPILL / OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Mindre spill samlas upp med uppsugande material som t.ex. sågspån, sand eller liknande. Vid större spill förhindra spridning eller att produkten rinner ner i avloppsledningar eller kulvertar genom invallning med sand, jord eller annat lämpligt material. Kontakta räddningstjänsten vid större spill. Upptaget spill lämnas till destruktion enligt gällande föreskrifter för farligt avfall, se pkt 13.

7. HANTERING OCH LAGRING

Hantering: Förhindra kontaminering. Undvik spill samt att vätskan kommer i kontakt med ögonen eller oskyddad hud. Om produkten hanteras i fat bör skyddsskor samt lämplig hanteringsutrustning användas.

Lagring: Behållare som ej används skall hållas väl tillsluten. Förvara produkten i originalemballagen eller i behållare av stålplåt eller polyeten (HDPE). Lagring av produkten skall ske sval lokal, samt avskilt från starka oxidationsmedel och övriga kemikalier.

SÄKERHETS DATABLAD

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER

Hygieniskt gränsvärde för oljedimma, inkl oljerök - NGV 1 mg/m³ KTV 3 mg/m³

Förebyggande åtgärder: Arbeta i välventilerade lokaler samt använd punktutsug då det finns risk för bildandet av oljerök/oljedimma. Normalt krävs inte något extra andningsskydd utöver normal ventilation. Om

oljedimma bildas och normala ventilationen bedöms otillräcklig används godkänt andningsskydd med filter för oljedimma (p2). Iakttag normal hygien och tvätta händerna före förtäring av mat eller rökning/snusning.

Ögonskydd: Använd kemskyddsglasögon om det finns risk för stänk eller vid arbete med trycksatta hydraulsystem.

Handskydd: Använd rena skyddshandskar av nitril- eller vitongummi vid hantering där det finns risk för direktkontakt samt vid all hantering av begagnad olja (spillolja).

Hudskydd: Använd overall för att undvika nedsmutsning av kläderna. Byt och tvätta overallen regelbundet samt om den blivit kraftigt förorenad.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Produktbeskrivning: Viskös, bärnstensfärgad vätska med petroleumluk

Ångtryck, kPa	ek	Flampunkt (°C)	244
Ångdensitet, (luft = 1)	ek	Brännbarhetsgräns (UB% - ÖB%)	--
Densitet, g/cm ³	0,848	Oxiderande egenskaper	nej
Viskositet vid 40°C mm ² /sek	125,7	Löslig (i vatten, g/l)	<0,1
Viskositet vid 100°C mm ² /sek	17,8	Fördelningskoefficient (Pow) oktanol/vatten	>3

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Är vid normal hantering stabil. Kan reagera häftigt med starka oxidationsmedel och syror. I samband med brand eller mycket kraftig upphettning kan en termisk sönderdelning ske varvid det bland annat bildas koldioxid, kolmonoxid, zinkoxid samt sura oxider av svavel och fosfor.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Begagnade motoroljor har rapporterats kunna ge upphov till hudcancer vid djurförsök. Alla spillojor skall därför hanteras med försiktighet så att spill och hudkontakt elimineras.

Hudkontakt: Långvarig eller ofta upprepade kontakt med produkten kan eventuellt orsaka irritation, eller uttorkning av huden och utvecklandet av icke allergiskt eksem.

Ögonkontakt: Stänk i ögonen kan orsaka ögonrodnad och tillfälligt obehag (smärta).

SÄKERHETS DATABLAD

Inandning: Ångor och dimma i höga koncentrationer kan förorsaka irritation i näsa och hals, kväljningar, dåsighet och eventuellt huvudvärk.

Förtäring: Produkten förväntas ha låg giftighet. Dock kan illamående, kräkningar samt eventuellt diarré förekomma efter förtäring av större mängd. I samband med kräkning finns risk att produkten kommer ner i lungorna, vilket då kan ge upphov till kemisk lunginflammation.

Cancer: De i produkten ingående basoljorna (mineraloljan) är sådana som visats vara icke-cancerogena vid djurstudier (pensling på hud).

Sensibilisering: Produkten eller ingående komponenter förväntas inte vara hudsensibiliserande

Mutagena effekter: Inget tyder på att produkten skulle vara mutagen.

12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION

Spridning: Vätskan flyter på- och är endast ringa löslig i vatten. Vid spill på marken kommer produkten att absorberas till jord och humuspartiklar varför endast långsam och ringa spridning förväntas.

Nedbrytbarhet: Produkten uppfyller ej kriterierna för lätt nedbrytbarhet, en långsam främst biologisk nedbrytning sker om rätt betingelser finns.

Bioackumulation: Innehåller komponenter som kan bioackumuleras ($\log P_{wo} > 3$).

Vattentoxicitet: Högraffinerade basoljor förväntas ej vara giftig för fisk, Daphnia och alger ($LC_{50} > 1000$ mg/l). Vid ett eventuellt utsläpp kan produkten bilda en hinna på vattenytan som fysiskt kan skada vattenlevande organismer och minska syreomsättningen.

13. AVFALLSHANTERING

Begagnad, förorenad eller kasserad produkt skall hanteras som farligt avfall. Avfall får enligt förordning om avfall (SFS 2001:1063) endast transporteras eller omhändertas av företag med tillstånd. För redovisning av oljeavfall (spillolja) av aktuell produkt används lämpligen EWC-kod 130205. Ytterligare bestämmelser om spilloljehantering finns också i förordning om spillolja (SFS 1993:1268).

Förpackningsförordningen ställer krav på att tömda förpackningar skall tas tillvara på ett miljörätt sätt. Tomfat och tom dunkar måste därför vara väl tömda (dropptorra) när dessa lämnas för omhändertagande. Tömningsanvisningar för plastdunkar och plåtfat finns i punkt 16

14. TRANSPORTINFORMATION

Produkten är ej klassificerad som farligt gods enligt ADR-S, RID-S eller IMDG

SÄKERHETS DATABLAD

15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER

Produktmärkning ingen

R-fraser inga

S-fraser inga

Hygieniskt gränsvärde finns se pkt 8

16. ÖVRIG INFORMATION

Läs hanteringsråd på förpackningen före användning.

Underlag: Tillverkarens sammansättningsuppgifter + Varuinformationsblad.
SAX'S Dangerous Properties of Industrial Materials (tenth edition).
Concawe: Classification and labelling of petroleum substances 98/54,
Lubricating oil basestocks 97/108, Health aspects of lubricants 5/87
KI: Rena smörjan 8/92.
KIFS 2001:3
Arbetskyddsstyrelsen: AFS 1986:13 Oljor
Arbetskyddsstyrelsen: Kemiska Risker, handbok

Hantering av tomemballage.

Förpackningsförordningen ställer krav på att tömda förpackningar skall tas tillvara på ett miljöriktigt sätt. Tomfat och tom dunkar måste därför vara väl tömda (droptorra) när dessa kasseras och lämnas för omhändertagande.

Tömning av plastförpackningar

- Ställ den tömda förpackningen upp och ned för avrinning
- Samla upp restinnehållet för användning, eller hantera detta som avfall
- Vänta tills dunken är droptorr
- Sortera dunken med korken avtagen som ÖVRIG PLASTFÖRPACKNING

Tömning av plåtfat

- Ställ fatet något lutande (ca 10°) med sprunden neråt och 2"-sprundet i lägsta positionen.
- Temperatur över 15°C
- Riktvärde för droppfritt, mindre än en droppe per minut.
- Återförslut inte förpackningen.

Ytterligare information om hantering av tomemballage kan fås från REPAs kundtjänst 0200-880310 eller från www.repa.se.