



## MIDLAND GS 15 GEAR SPRAY GREASE EP 51019

Midland GS 15 Gear Spray är ett Alassca Complex fettspray med extremt goda EP-egenskaper och vidhäftning. Universalfett för användning till öppna kedjor, kransar, växlar och andra smörjpunkter. Baserad på den nya Alasscateknologin med en blandning av paraffinbas- och naftenbasoljor, anti-wear additiver och polymer för ökad vidhäftning. Tjocklek: NLGI 0,5.

- Korrosionsstabil
- Extremt god vidhäftning
- Extremt hög trycktåligghet med höga EP-värden
- Hög mekanisk stabilitet
- Oxidationsstabil smörjfilm
- God inträngningsförmåga



### PRODUKTFAKTA

Förpackningar 12 st/ kartong ( 400 ml flaska)

Specifikationer DIN KGOG 0.5-30  
ISO-L-XCDIB 0.5

NLGI-klass	0.5
Fettytp/ tvål	Alassca Complex
Penetration ASTM D 217	350
Droppunkt ASTM D 2265	>220°C
4-ball weld load	>7800 N
Flampunkt	60°C
Temperaturomr	-30°C till +140°C
Högtemptåligghet, kortare perioden	+180°C
Drivgas	propan/ butangas
Färg	Brun
Nettovikt	400 ml

