




MIDLAND HIGH PERFORMANCE 80W-90 31108

Midland High Performance 80W-90 är en API GL-5 LS (Limited Slip) växellåds- & bakaxelolja formulerad med högraffinerad mineralbasolja och utvalda additiv. Termisk stabil med EP-egenskaper (Extreme Pressure). Rekommenderas för manuella växellådor, bakaxelväxlar, slutdrev och navreduktioner. Även för sport- och tävlingsbilar. Innehåller ej additiv som påverkar gulmetaller. Används i personbilar, tunga fordon och entreprenadfordon där API GL-5 föreskrivs.

- Ger ytterligare temperaturstabilitet
- Motverkar oljud i limited-slip differentialer
- Skyddar mot korrosion & förhindrar oxidation
- Reducerar slitage & skumning vid höga varvtal



PRODUKTFAKTA

Förpackningar 1/1-fat (204 liter)
 1/4-fat, 60 liter
 Dunk, 25 liter
 1 liter, 12 st/ kartong

Specifikationer API GL-5, LS
 MIL-L-2105D

SAE-klass	80W-90
Viskositet cp @ 40°C	129.7
Viskositet cst @ 100°C	13.98
Viscosity max. 150'000 cp @ °C	-26
Viskositetsindex	105
Lägsta flyttemperatur, °C	-27
Flampunkt, °C	210
Densitet kg/lt	0.893