



MIDLAND MARINE 15W-40 22713

Midland Marine 15W-40 är delsyntetisk motorolja med högraffinerade mineralbasoljor och syntetiska komponenter. Speciellt utvecklad för 4-takts inombordare, både diesel och bensinmotorer med krävande körning. Additivpaketet med TBN (Total Base Number) 10 neutraliserar sura partiklar. Håller motorn ren från sotpartiklar - även under förlängda bytesintervaller. Extremt god värmetålighet och bra lågfriktionsegenskaper.

Rekommenderas för följande båtmotorer:

- Marinediesel • Ford • Chevrolet • Chrysler • Caterpillar • Cummins • Mack • Mercury • Detroit Diesel
- Volvo • Perkins • Yanmar • Indmar

- Uppfyller nya kraven **EURO 4** och **ACEA E7** och nya generationens miljödieselmotorer med **EGR (exhaust gas recirculation)** och **DPF (diesel particle filter)**

PRODUKTFAKTA

Förpackningar	4 liter, 6 st/ kartong
Specifikationer	API CI-4/ SL ACEA A3, B3, B4, E5, E7 Global DHD-1 Marinediesel MACK EO-M Plus MAN 3275 VOLVO VDS 3 Mercedes 228.3, 229.1 Cummins CES 20076/ 77/ 78 Allison C4, MTU 2

SAE-klass	15W-40
Viskositet cp @ -25°C	6230
Viskositet cp @ 40°C	98.7
Viskositet cst @ 100°C	14.08
Viskositetsindex	146
TBN (Total Base Number)	10
Lägsta flytttemperatur, °C	-31
Flampunkt, °C	220
Densitet kg/l	0.862

